

# MAV 44/48/84/88 V

4 × 4、4 × 8、8 × 4和8 × 8 复合视频矩阵切换器

## 简介

Extron MAV 44 V、MAV 48 V、MAV 84 V和MAV 88 V复合视频矩阵切换器设计用于复合视频信号切换的应用场合。这些切换器将一路或多路独立的NTSC、PAL或SECAM视频源信号切换至一路或多路输出上。它们分别是结构紧凑的4 × 4、4 × 8、8 × 4和8 × 8型，非常适合于各种各样的矩阵切换应用；公司会议室、指挥与控制中心、展览馆、大学教室、运动酒吧、视讯会议室和家庭影院等，都是常见的矩阵切换环境，MAV系列切换器可在其中大显身手。



MAV 44 V

## 型号.....产品编号

MAV 44 V .....	60-553-01
MAV 84 V .....	60-554-01
MAV 88 V .....	60-555-01
MAV 48 V .....	60-605-01

## 特性

- 兼容NTSC 3.58、NTSC 4.43、PAL和SECAM视频(四制式)
- 150MHz (-3dB) 的满载视频带宽
- 能切换平衡和非平衡立体声
- 快速切换QuickSwitch前面板控制器 (QS-FPC™)
- 场消隐期间切换确保把多路同步锁定，让信号源之间实现平滑切换
- RS-232控制
- 简化指令集(SIS™)简化RS-232编码

## 产品规格

### 视频

路由 .....	4 × 4、4 × 8、8 × 4或8 × 8矩阵切换器
带宽 .....	150MHz (-3dB)，满载
串扰 .....	-50dB @ 5MHz

### 视频输入

信号类型 .....	4或8路复合视频
连接器 .....	4或8个BNC插座
阻抗 .....	75Ω
外同步信号电平 .....	0.2V - 0.4Vp-p

### 视频输出

信号类型 .....	4或8路复合视频
连接器 .....	4或8个BNC插座
阻抗 .....	75Ω
切换类型 .....	场消隐期间切换

### 控制

串行控制 .....	RS-232
控制协议 .....	9600波特，8位，1个停止位，无奇偶校验
连接器 .....	9针D形插座
程序控制 .....	Extron用于Windows®环境的控制程序 Extron简化指令集(SIS™)程序

### 一般规格

电源 .....	100VAC - 240VAC，50/60Hz
功率 .....	15W
机架安装 .....	可用
尺寸 .....	4.4cm(高) × 44.2cm(宽) × 21.6cm(深)
重量 .....	3.2kg
装运重量 .....	5.0kg
防震等级 .....	纸箱中ISTA/NSTA 1A
平均故障间隔时间 (MTBF) .....	30000小时